

SPRAYS DE GALVANIZADO EN FRÍO - CINCADO / INOXIDABLE

 COLD GALVANIZING SPRAY
 SPRAY POUR GALVANISATION À FROID
 SPRAY FÜR COLD GALVANISIERTEM


SPRAY CINCADO GALVANIZADO

BASE: CINCADO PURO EN UN 98%

COMBUSTIBLE: HIDROCARBURO NATURAL INODORO,
NO TÓXICO, NO CONTIENE CFC

COLOR: CINCADO GRIS

TIEMPO SECADO: SECADO RÁPIDO

EMPLEO: PROTECTOR ANTIOXIDANTE CON UN ELEVADO CONTENIDO DE CINC PARTICULARMENTE ADAPTADO PARA RETOQUES DE LA SOLDADURA, PARA RESTAURAR CHAPAS DE CINC, PARA CINCAR Y PROTEGER PERNOS, TUERCAS QUE ESTÁN A LA INTEMPERIE DURANTE MUCHO TIEMPO, ETC. ESTE PRODUCTO FORMA UNA PELÍCULA DE CINC QUE PRESERVA EL MATERIAL FERROSO DE LA OXIDACIÓN Y PUEDE SER BARNIZADO O DEJADO COMO PROTECCIÓN FINAL. RESISTE A LA SAL POR MUCHAS HORAS. EL SPRAY ESTÁ DOTADO CON UN TAPÓN ANTI-GOTEO QUE EVITA LA SUCIEDAD DURANTE LA UTILIZACIÓN.

SPRAY FOR ZINC PLATED STEEL

BASE: PURE ZINC 98%

FUEL: NATURAL HYDROCARBON ODORLESS,
NON-TOXIC, NO CONTAINS CFC

COLOR: GREY ZINC

DRYING TIME: FAST DRYING

EMPLOYMENT: ANTIOXIDANT PROTECTOR WITH HIGH ZINC CONTENT PARTICULARLY ADAPTED FOR TOUCH-WELDING, TO RESTORE PLATES AND PROTECT BOLTS, NUTS THAT ARE OUTDOORS FOR A LONG TIME. THIS PRODUCT FORMS A ZINC FILM TO PRESERVE THE FERROUS MATERIAL OF THE OXIDATION AND MAY BE PAINTED OR LEFT AS END PROTECTION. RESISTS SALT FOR MANY HOURS. THE SPRAY IS PROVIDED WITH AN ANTI-D RIP CAP PREVENTS DIRT DURING USE.

SPRAY POUR ACIER ZINGUÉ

BASE: ZINGUÉ PURE 98%

CARBURANT: INODORE HYDROCARBURE NATUREL,
NON TOXIQUÉ, NE CONTIENT CFC

COULEUR: ZINGUÉ GRIS

TEMPS SÉCHAGE: SÉCHAGE RAPIDE

EMPOI: PROTECTEUR ANTI-OXYDANT À HAUTE TENEUR EN ZINC PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR TOUCHER SOUDAGE, DE RESTAURER DES PLAQUES DE ZINC POUR LA GALVANISATION ET DE PROTÉGER LES BOULONS, LES ÉCROUS QUI SONT À L'EXTÉRIEUR PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE, ETC. CE PRODUIT FORME UN FILM DE ZINC CONSERVE LE MATÉRIAU FERREUX DE L'OXYDATION ET PEUT ÊTRE PEINT OU LAISSÉE TELLE PROTECTION D'EXTRÉMITÉ. RÉSISTE SEL PENDANT PLUSIEURS HEURES. LE PULVÉRISATEUR EST POURVU D'UN CAPUCHON ANTI-GOUTTE EMPÊCHE LA SALETÉ PENDANT L'UTILISATION.



SPRAY ACERO INOXIDABLE

BASE: ACERO INOX EN VEHÍCULO SINTÉTICO

COMBUSTIBLE: HIDROCARBURO NATURAL INODORO,
NO TÓXICO, NO CONTIENE CFC

COLOR: METÁLICO

TIEMPO SECADO: SECADO RÁPIDO

EMPLEO: HIDRÁULICA, CARPINTERÍA METÁLICA, ASTILLEROS, RETOQUES EN GENERAL. PROTECCIÓN GALVÁNICA DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE HIERRO, CAÑERÍAS, SOLDADURA DE SUPERFICIES ANTERIORMENTE GALVANIZADAS, DEPÓSITOS, ESTRUCTURAS VARIAS, ESTRUCTURAS MARINAS Y ESTRUCTURAS EN ACERO INOX. FÁCIL APLICACIÓN, SECA RÁPIDAMENTE FORMANDO UNA PELÍCULA FLEXIBLE, COMPACTA Y RESISTENTE QUE PUEDE SER SOBRE BARNIZADA O DEJADA COMO PROTECCIÓN FINAL.

SPRAY FOR STAINLESS STEEL

BASE: STAINLESS STEEL SYNTHETIC VEHICLE

FUEL: NATURAL HYDROCARBON ODORLESS,
NON-TOXIC, NO CONTAINS CFC

COLOR: METALLIC

DRYING TIME: FAST DRYING

EMPLOYMENT: HYDRAULICS, CARPENTRY, SHIPBUILDING, GENERAL TINKERING. GALVANIC PROTECTION FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS, IRON PIPES, SOLDERS IN GALVANIZED SURFACES, TANKS, SEVERAL STRUCTURES, MARINE STRUCTURES AND STRUCTURES IN STAINLESS STEEL. EASY TO APPLY, DRIES QUICKLY FORMING A FLEXIBLE, COMPACT AND RESISTANT FILM WHICH CAN BE PAINTED OR LEFT AS OF END PROTECTION.

SPRAY POUR ACIER INOXIDABLE


BASE: ACIER INOX VEHÍCULE SYNTHÉTIQUE

CARBURANT: INODORE HYDROCARBURE NATUREL,
NON TOXIQUÉ, NE CONTIENT CFC

COULEUR: MÉTALLIQUE

TEMPS SÉCHAGE: SÉCHAGE RAPIDE

EMPOI: HYDRAULIQUE, LA MENUISERIE, LA CONSTRUCTION NAVALE, LE BRICOLAGE EN GÉNÉRAL. PROTECTION GALVANIQUE DE LES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS, SOUDURE EN SURFACES GALVANISÉES, PLUSIEURS STRUCTURES, LES OUVRAGES MARITIMES ET DES STRUCTURES EN ACIER INOXYDABLE. FACILE À APPLIQUER, SÉCHAGE RAPIDE FORMANT UN FILM SOUPLE, COMPACT ET RÉSISTANT QUI PEUT ÊTRE PEINT OU VERS LA GAUCHE COMME UNE PROTECTION FINAL.

CÓDIGO CODE / CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENU		PRECIO TARIFA	PRECIO TARIFA
			PRICE LIST / PRIX TARIFS	PRICE LIST / PRIX TARIFS
			€/UNIDAD	€/100 U.
SPRAYZ	400 ml.	12	10,11	1.011,00
SPRAYA2	400	12	11,65	1.165,00