

CARGAS MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN PARA LOS PULPOS - GRADO 80

WORKING LOAD LIMITS OF SLINGS - GRADE 80
CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION POUR ELINGUE - DEGRÉ 80
HÖCHSTE TRAGFÄHIGKEIT FÜR ANSCHLAGKETTEN - GRAD 80

GRADO
80

CMU. SEGÚN NORMA EN 818-4 / WLL. ACCORDING TO EN 818-4 / CMU. SELON EN 818-4 / TRAGFÄHIGKEIT GEMÄß DER NORM EN 818-4 (kg)								
CADENA	ESLINGA	2 RAMALES		3-4 RAMALES		ESLINGA CORREDERA	ESLINGA CESTA	
CHAIN	SINGLE LEG	2 LEGS		3-4 LEGS		CHOKED ENLESS SLINGS	BASKET SLINGS	
CHAÎNE	1 BRIN	2 BRINS		3-4 BRINS		ELINGUES COULISSANTES SANS FIN	ELINGUES À BOUCLE	
KETTE	1 STRANG	2 STRÄNGE		3-4 STRÄNGE		ENDLOSE SCHLINGKETTEN	KRANZKETTEN	
*FC.	1	1,4 0° < β ≤ 45°	1 45° < β ≤ 60°	2,1 0° < β ≤ 45°	1,5 45° < β ≤ 60°	1,6	1,4 0° < β ≤ 45°	2,1 0° < β ≤ 45°
m.m.	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
6	1.120	1.600	1.120	2.360	1.700	1.800	1.600	2.360
7	1.500	2.120	1.500	3.150	2.240	2.500	2.120	3.150
8	2.000	2.800	2.000	4.250	3.000	3.150	2.800	4.250
10	3.150	4.250	3.150	6.700	4.750	5.000	4.250	6.700
13	5.300	7.500	5.300	11.200	8.000	8.500	7.500	11.200
16	8.000	11.200	8.000	17.000	11.800	12.500	11.200	17.000
18	10.000	14.000	10.000	21.200	15.000	16.000	14.000	21.200
20	12.500	17.000	12.500	26.500	19.000	20.000	17.000	26.500
22	15.000	21.200	15.000	31.500	22.400	23.600	21.200	31.500
26	21.200	30.000	21.200	45.000	31.500	33.500	30.000	45.000
32	31.500	45.000	31.500	67.000	47.500	50.000	45.000	67.000

* FC.: Factor de carga / Charge factor / Facteur de charge / Traglastfaktor

USO DE LA CADENA EN ÁNGULO

USE OF THE CHAIN ON EDGE

USAGE DE LA CHAÎNE SUR LE COIN

KANTENBELASTUNG




	R ≥ al doble del diámetro de la cadena R ≥ than double chain-diameter R ≥ à deux fois le diamètre de la chaîne R ≥ als 2x Ketten-Durchmesser	R ≥ al diámetro de la cadena R ≥ than the chain-diameter R ≥ le diamètre de la chaîne R ≥ als Ketten-Durchmesser	Borde afilado Sharp edge Coin vie Scharfe Kanten
Factor de reducción Reduction factor / Facteur de réduction Reduktionsfaktor	1	0,7	0,5
Carga de impulso Impulsive load / Chargé impulsive Stoßbelastung (Ö-Norm M 9605)	Impulso ligero Light impulse / Léger pulsation Leichte Stöße	Impulso medio Medium impulse / Moyenne pulsation Mittlere Stöße	Impulso fuerte Strong impulse / Fort pulsation Starke Stöße
Factor de reducción Reduction factor / Facteur de réduction Reduktionsfaktor	1	0,7	No permitido Not allowed / Pas consentit Unzulässig

CADENA ACERO NORMA EN 818-2 - GRADO 80

STEEL CHAIN ACCORDING TO EN 818-2 - 80 DEGREE
CHAÎNE ACIER SELON EN 818-2 - DEGRÉ 80
KETTE NACH EN 818-2 - GRAD 80



GRADO
80



CAJA / BOX / BOÎTE

CINCADO / ZINC PLATED

CÓDIGO Code / Code	MEDIDA Measure / Mesure Ø	MEDIDA Measure / Mesure	* CMU Tn	Tolerancia Tolerance Tolérances	P m.m.	Tolerancia Tolerance Tolérances	Li min. m.m.	Le max. m.m.	F min. m.m.	PESO Weight / Poids Kg/m	
CAD06	6	1/4	1,12	±0,24	18	±0,5	7,8	22,2	4,8	0,8	100
CAD08	8	5/16	2,00	±0,32	24	±0,7	10,4	29,6	6,4	1,4	100
CAD10	10	3/8	3,15	±0,40	30	±0,9	13,0	37,0	8	2,2	100
CAD13	13	1/2	5,30	±0,52	39	±1,2	16,9	48,1	10	3,8	100
CAD16	16	5/8	8,00	±0,64	48	±1,4	20,8	59,2	13	5,7	50
CAD20	20	3/4	12,50	±1,00	60	±1,8	26,0	74,0	16	9,0	30
CAD22¹	22	7/8	15,00	±1,10	66	±2,0	28,6	81,4	18	10,9	25
CAD26¹	26	1"	21,20	±1,30	78	±2,3	33,8	96,2	21	15,2	30
CAD32¹	32	1 1/4"	31,50	±1,60	96	±2,9	41,6	118	26	23,0	25

¹ Medidas disponibles bajo pedido / Measurements available on request / Mesures disponibles sur demande / Maße auf Anfrage erhältlich